

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ




GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIM SICAK SUYU UYGULAMASI FİYAT LİSTESİ

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü



Çalışma Şartları							
Güneş Kollektörü		Sıcak Kullanım Suyu					
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış				
65°C	50°C	25°C	55°C				
		Güneş Kollektör Devresi		Sıcak Su Devresi		EŞANJÖR	
KAPASİTE/Kollektör Adeti kW/h	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	SİPARİŞ KODU	MODEL	FİYAT EURO+KDV
30 kW/h - 15 Kol.	1,8	1,7	0,9	0,4	M3-30/6555	M3-FG	341 €
50 kW/h - 25 Kol.	2,9	1,9	1,4	0,5	M3-50/6555	M3-FG	394 €
80 kW/h - 40 Kol.	4,7	2,0	2,3	0,5	M3-80/6555	M3-FG	487 €
100 kW/h - 50 Kol.	5,9	2,1	2,9	0,6	M3-100/6555	M3-FG	541 €
150 kW/h - 75 Kol.	8,8	2,1	4,3	0,6	T5-150/6555	T5-MFG	734 €
200 kW/h - 100 Kol.	11,7	2,1	5,8	0,6	T5-200/6555	T5-MFG	839 €
225 kW/h - 112 Kol.	13,2	2,1	6,5	0,6	T5-225/6555	T5-MFG	892 €
250 kW/h - 125 Kol.	14,7	2,1	7,2	0,6	T5-250/6555	T5-MFG	944 €
300 kW/h - 150 Kol.	17,6	2,4	8,7	0,6	T5-300/6555	T5-MFG	1.023 €
350 kW/h - 175 Kol.	20,5	3,6	10,0	0,8	T6-350/6555	T6-PFG	1.509 €
400 kW/h - 200 Kol.	23,5	3,7	11,5	0,8	T6-400/6555	T6-PFG	1.576 €
450 kW/h - 225 Kol.	26,4	3,7	13,0	0,8	T6-450/6555	T6-PFG	1.643 €
500 kW/h - 250 Kol.	29,3	3,8	14,4	0,8	T6-500/6555	T6-PFG	1.710 €
550 kW/h - 300 Kol.	32,3	3,9	16,0	0,8	T6-550/6555	T6-PFG	1.777 €
600 kW/h - 350 Kol.	35,2	3,7	17,3	0,8	T6-600/6555	T6-PFG	1.878 €
Contalı / Sökülebilir Model							
MODEL	M3	T5	T6				
Yükseklik, H (mm)	480	737	890				
Genişlik, W (mm)	180	245	320				
Uzunluk, L (mm)	300..500	300	300				
Bağlantı Çapı	1 1/4"	2"	DN50				
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C	90°C				
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar	10 bar				



DİĞER ŞARTLAR ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)

ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya Kredi Kartı mail order

TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz

Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

Sipariş Kodu; M3-30/6555

M3; Ürün Modeli

30 ; Eşanjör Kapasitesi (kW)

65; Prim.Dev.Giriş Sıcaklığı (°C)

55; Sec.Dev.Çıkış Sıcaklığı (°C)

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik - - Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız

- Eşanjör Bağlantı Ağzıları : M3-T5 Karbon Çeliği gövde üzeri İç Dişli ,T6 Flanş Bağlantılıdır

" Bağlantı ağzılarının paslanmaz boru veya yaka taleplerinizde lütfen revize fiyat isteyiniz "

- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç göstereci , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana .vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanımına giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.

Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.

- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

- Katalog ve görsellerdeki ürünler temsili amaçlıdır. Teklif edilen ekipman ile farklılık gösterebilir.

Geçerlilik Tarihi : 31.12.2023 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."