

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ



VG 46 Hidrolik Yağ Soğutma Uygulaması

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü



PRİMER DEVRE : Oil ISO VG 46 Hidrolik Yağ

SEKONDER DEVRE : SU (Soğutma Kulesi)




Çalışma Şartları

PRİMER DEVRE		SEKONDER DEVRE	
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış
53°C	45°C	29°C	34°C

KAPASİTE kW/h	VG46 HİDROLİK YAĞ		KULE SUYU		EŞANJÖR		FİYAT EURO+KDV
	Debi l/min	Eşanjör Direnç bar	Debi l/min	Eşanjör Direnç bar	SİPARİŞ KODU	MODEL	
4	18,0	0,19	11,5	0,1	M3-4/45.29-VG46	M3-FG	341 €
6	27,0	0,24	17,0	0,1	M3-6/45.29-VG46	M3-FG	368 €
10	45,0	0,29	29,0	0,1	M3-10/45.29-VG46	M3-FG	421 €
15	67,0	0,35	44,0	0,1	M3-15/45.29-VG46	M3-FG	474 €
20	90,0	0,37	58,0	0,1	M3-20/45.29-VG46	M3-FG	541 €
25	112,0	0,78	72,0	0,3	T5-25/45.29-VG46	T5-MFG	629 €
30	134,0	0,85	87,0	0,3	T5-30/45.29-VG46	T5-MFG	655 €
35	156,0	0,90	101,0	0,3	T5-35/45.29-VG46	T5-MFG	681 €
40	178,0	0,81	115,0	0,3	T5-40/45.29-VG46	T5-MFG	734 €
50	223,0	0,90	144,0	0,3	T5-50/45.29-VG46	T5-MFG	813 €
60	267,0	0,96	173,0	0,3	T5-60/45.29-VG46	T5-MFG	865 €
80	356,0	0,98	230,0	0,4	T5-80/45.29-VG46	T5-MFG	997 €

Contalı / Sökülebilir Model

MODEL	M3	T5
Yükseklik, H (mm)	480	737
Genişlik, W (mm)	180	245
Uzunluk, L (mm)	300..500	300
Bağlantı Çapı	1 1/4"	2"
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar



Sipariş Kodu Açılımı :

M3-4/45.29-VG46

M3 ; Ürün Modeli

4 ; Kapasite Bilgisi (kW)

45 ; Yağ Çıkış Sıcaklığı (°C)

29 ; Su Giriş Sıcaklığı (°C)

VG46; ISO Normunda yağ cinsi

DİĞER ŞARTLAR ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)

ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya Kredi Kartı mail order

TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz

Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik - -Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız

- Eşanjör Bağlantı Ağızları : M3-T5 Karbon Çeliği gövde üzeri İç Dişli ,T6 Flanş Bağlantılıdır

" Bağlantı ağızlarının paslanmaz boru veya yaka taleplerinizde lütfen revize fiyat isteyiniz "

- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.

Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.

- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

- Katalog ve görsellerdeki ürünler temsili amaçlıdır. Teklif edilen ekipman ile farklılık gösterebilir.

Geçerlilik Tarihi : 31.12.2023 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."