

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ




ISI POMPASI-KULLANIM SUYU UYGULAMASI FİYAT LİSTESİ

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü



Çalışma Şartları										
ISI POMPASI		KULLANIM SUYU DEVRESİ		KAZAN DEVRESİ		HAVUZ DEVRESİ		EŞANJÖR		
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	SİPARİŞ KODU	MODEL	MÜŞTERİ FİYAT EURO+KDV
55°C	50°C	10°C	50°C							
12 kW				2,1	1,4	0,3	0,4	T2-B-12/5550	T2-B	336 €
16 kW				2,8	1,5	0,4	0,4	M3-FG-16/5550	M3-FG	434 €
20 kW				3,5	1,8	0,4	0,5	M3-FG-20/5550	M3-FG	451 €
25 kW				4,4	2,2	0,6	0,6	M3-FG-25/5550	M3-FG	469 €
35 kW				6,1	2,6	0,8	0,6	M3-FG-35/5550	M3-FG	522 €
50 Kw				8,8	3,3	1,1	0,7	M3-FG-50/5550	M3-FG	592 €
60 kW				10,5	2,9	1,3	0,6	M3-FG-60/5550	M3-FG	698 €
75 kW				13,1	2,2	1,6	0,6	T5-M-75/5550	T5-M	959 €
100 kW				17,5	2,7	2,2	0,6	T5-M-100/5550	T5-M	1.064 €
Contalı / Sökülebilir Model										
MODEL	T2B	M3	T5							
Yükseklik, H (mm)	380	480	737							
Genişlik, W (mm)	140	180	245							
Uzunluk, L (mm)	165-...275	300..500	300							
Bağlantı Çapı	3/4"	1 1/4"	2"							
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C	90°C							
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar	10 bar							



Diğer Şartlar ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)
ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya % 2 fiyatlara ilave edilerek Kredi Kartı
TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz
Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

Sipariş Kodu Örneği: M3-16/5550

M3 ; Ürün Modeli
16 ; Kapasite Bilgisi (kW)
55; Isı Pompası Giriş Suyu Sıcaklığı (°C)
50 ; Kullanım Suyu Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C)

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik -- Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız
- Eşanjör Bağlantı Ağzları : T2 ; Dış dış boru bağlantılıdır. M3-T5 Karbon Çeliği gövde üzeri iç Dişlidir.
" Bağlantı ağzlarının paslanmaz boru veya yaka taleplerinizde lütfen revize fiyat isteyiniz "
- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.
Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'ın ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.
- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
- Katalog ve görsellerdeki ürünler temsili amaçlıdır. Teklif edilen ekipman ile farklılık gösterebilir.
Geçerlilik Tarihi : 31.12.2024 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."