

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ



RADYATÖRLÜ ISITMA UYGULAMASI SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



YER ve DUVAR Tipi Kazanlar İçin Yüksek Basınç ve Tesilat Kirliliğine Karşın

Kazan & Bina Devrelerini Ayıran Plakalı Isı Değiştirici Uygulaması


Çalışma Şartları

KAZAN DEVRESİ		BİNA DEVRESİ	
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış
80°C	60°C	50°C	70°C

KAPASİTE kW/h	KAZAN DEVRESİ		BİNA DEVRESİ		EŞANJÖR		FİYAT EURO+KDV
	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	SİPARİŞ KODU	MODEL	
25	1,1	0,3	1,1	0,3	M3-25/80.70	M3-FG	487 €
50	2,2	0,5	2,2	0,5	M3-50/80.70	M3-FG	627 €
75	3,3	1,9	3,3	1,9	TL3B-75/80.70	TL3-BFG	773 €
100	4,4	1,6	4,4	1,6	TL3B-100/80.70	TL3-BFG	861 €
125	5,5	1,7	5,4	1,7	TL3B-125/80.70	TL3-BFG	950 €
150	6,6	2,0	6,6	2,0	T5M-150/80.70	T5-MFG	976 €
175	7,7	2,0	7,7	2,0	T5M-175/80.70	T5-MFG	1.047 €
200	8,8	2,0	8,7	2,0	T5M-200/80.70	T5-MFG	1.117 €
225	9,9	2,0	9,8	2,0	T5M-225/80.70	T5-MFG	1.170 €
250	11,0	2,0	11,0	2,0	T5M-250/80.70	T5-MFG	1.223 €
275	12,0	2,0	12,0	2,0	T5M-275/80.70	T5-MFG	1.293 €
300	13,0	2,0	13,0	2,0	T5M-300/80.70	T5-MFG	1.364 €
325	14,0	3,6	14,0	3,6	T6P-325/80.70	T6-PFG	2.138 €
350	15,5	3,7	15,0	3,7	T6P-350/80.70	T6-PFG	2.182 €
400	17,7	3,8	17,5	3,8	T6P-400/80.70	T6-PFG	2.271 €
450	20,0	4,0	20,0	4,0	T6P-450/80.70	T6-PFG	2.359 €
500	22,0	4,4	22,0	4,3	T6P-500/80.70	T6-PFG	2.403 €

Contalı / Sökülebilir Model

MODEL	M3	TL3	T5	T6
Yükseklik, H (mm)	480	790	737	890
Genişlik, W (mm)	180	190	245	320
Uzunluk, L (mm)	300	300	300	300..500
Bağlantı Çapı	1 1/4"	1 1/4"	2"	DN50
Max.Dizayn Değerleri	90°C	90°C	90°C	90°C
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar



DIĞER ŞARTLAR ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)

ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden,

teslimde banka havalesi ile veya Kredi Kartı mail order

TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz

Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

Sipariş Kodu Açılımı : M3-25/80.70

M3 ; Ürün Modeli

25 ; Kapasite Bilgisi (kW)

80 ; Kazan Giriş Suyu Sıcaklığı (°C)

70 ; Bina Devresi Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C)

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik -- Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız

- Eşanjör Bağlantı Ağzları : M3, TL3 & T5 iç dişli, T6 - Flanşlı

- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç göstereci , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana

..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.

Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'ın ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.

- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları ve Basınç Düşümleri için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

Geçerlilik Tarihi : 31.12.2024 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."