

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ



YERDEN ISITMA UYGULAMASI FİYAT LİSTESİ

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü




Çalışma Şartları			
KAZAN DEVRESİ		YERDEN ISITMA	
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış
70°C	50°C	35°C	45°C

KAPASİTE kW/h	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	KAZAN DEVRESİ		BINA DEVRESİ		EŞANJÖR		MÜŞTERİ FİYAT EURO+KDV
			Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	SİPARİŞ KODU	MODEL	
25	1,1	0,5	2,2	1,9	T2-B25/7045	T2-BFG	249 €		
30	1,3	0,6	2,6	2,5	M3-30/7045	M3-FG	314 €		
45	1,9	0,8	3,9	2,9	M3-45/7045	M3-FG	341 €		
60	2,6	0,8	5,2	3,2	M3-60/7045	M3-FG	368 €		
90	3,9	0,9	7,8	3,3	M3-90/7045	M3-FG	427 €		
105	4,6	1,1	9,1	3,6	M3-105/7045	M3-FG	454 €		
120	5,3	1,0	10,4	3,9	M3-120/7045	M3-FG	487 €		
135	6,0	1,1	11,7	4,0	M3-135/7045	M3-FG	521 €		
150	6,6	0,9	13,0	3,7	T5-150/7045	T5-MFG	681 €		
175	7,7	1,1	15,0	3,5	T5-175/7045	T5-MFG	721 €		
200	8,8	1,1	17,0	3,9	T5-200/7045	T5-MFG	760 €		
225	10,0	1,1	19,5	3,8	T5-225/7045	T5-MFG	800 €		
250	11,0	1,1	21,7	4,1	T5-250/7045	T5-MFG	839 €		
275	12,0	1,2	24,0	4,1	T5-275/7045	T5-MFG	879 €		
300	13,2	1,2	26,0	4,1	T5-300/7045	T5-MFG	931 €		

Contalı / Sökülebilir Model

MODEL	T2B	M3	T5
Yükseklik, H (mm)	380	480	737
Genişlik, W (mm)	140	180	245
Uzunluk, L (mm)	165...275	300..500	300
Bağlantı Çapı	3/4"	1 1/4"	2"
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C	90°C
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar	10 bar



DİĞER ŞARTLAR ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)
ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya % 2 fiyatlara ilave edilerek Kredi Kartı
TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz
Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

Sipariş Kodu; M3-30/7045

M3; Ürün Modeli

30; Eşanjör Kapasitesi (kW)

70; Kazan Giriş Sıcaklığı (°C)

45; Yerden Ist. Çıkış Sıcaklığı (°C)

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik -- Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız
 - Eşanjör Bağlantı Ağzları : M3-T5 Karbon Çeliği gövde üzeri İç Dişli ,T2 Boru bağlantılı
 - Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.
 - Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.
 - Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
- Geçerlilik Tarihi : 31.12.2023 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."