

# ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ




## GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIM SICAK SUYU UYGULAMASI FİYAT LİSTESİ

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü



Çalışma Şartları							
Güneş Kollektörü		Sıcak Kullanım Suyu					
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış				
65°C	50°C	25°C	55°C				
		Güneş Kollektör Devresi		Sıcak Su Devresi		EŞANJÖR	
KAPASİTE/Kollektör Adeti kW/h	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	SİPARİŞ KODU	MODEL	FİYAT EURO+KDV
30 kW/h - 15 Kol.	1,8	1,7	0,9	0,4	M3-30/6555	M3-FG	260 €
50 kW/h - 25 Kol.	2,9	1,9	1,4	0,5	M3-50/6555	M3-FG	302 €
80 kW/h - 40 Kol.	4,7	2,0	2,3	0,5	M3-80/6555	M3-FG	375 €
100 kW/h - 50 Kol.	5,9	2,1	2,9	0,6	M3-100/6555	M3-FG	417 €
150 kW/h - 75 Kol.	8,8	2,1	4,3	0,6	T5-150/6555	T5-MFG	619 €
200 kW/h - 100 Kol.	11,7	2,1	5,8	0,6	T5-200/6555	T5-MFG	709 €
225 kW/h - 112 Kol.	13,2	2,1	6,5	0,6	T5-225/6555	T5-MFG	754 €
250 kW/h - 125 Kol.	14,7	2,1	7,2	0,6	T5-250/6555	T5-MFG	799 €
300 kW/h - 150 Kol.	17,6	2,4	8,7	0,6	T5-300/6555	T5-MFG	866 €
350 kW/h - 175 Kol.	20,5	3,6	10,0	0,8	T6-350/6555	T6-PFG	1.143 €
400 kW/h - 200 Kol.	23,5	3,7	11,5	0,8	T6-400/6555	T6-PFG	1.194 €
450 kW/h - 225 Kol.	26,4	3,7	13,0	0,8	T6-450/6555	T6-PFG	1.246 €
500 kW/h - 250 Kol.	29,3	3,8	14,4	0,8	T6-500/6555	T6-PFG	1.297 €
550 kW/h - 300 Kol.	32,3	3,9	16,0	0,8	T6-550/6555	T6-PFG	1.349 €
600 kW/h - 350 Kol.	35,2	3,7	17,3	0,8	T6-600/6555	T6-PFG	1.426 €
Contalı / Sökülebilir Model							
MODEL	M3	T5	T6				
Yükseklik, H (mm)	480	737	890				
Genişlik, W (mm)	180	245	320				
Uzunluk, L (mm)	300..500	300	300				
Bağlantı Çapı	1 1/4"	2"	DN50				
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C	90°C				
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar	10 bar				



### DİĞER ŞARTLAR ;

**PARA BİRİMİ** : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)

**ÖDEME** : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya Kredi Kartı mail order

**TESLİM SÜRESİ ve YERİ** : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz

**Opsiyon** : Stoklarımızla Sınırlıdır.

**Sipariş Kodu;** M3-30/6555

**M3;** Ürün Modeli

**30;** Eşanjör Kapasitesi (kW)

**65;** Prim.Dev.Giriş Sıcaklığı (°C)

**55;** Sec.Dev.Çıkış Sıcaklığı (°C)

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik - - Conta Malzemesi : Nitrile ( NBR ) Clip-On yapıştırmasız

- Eşanjör Bağlantı Ağzıları : M3-T5 Karbon Çeliği gövde üzeri İç Dişli ,T6 Flanş Bağlantılıdır

" Bağlantı ağzılarının paslanmaz boru veya yaka taleplerinizde lütfen revize fiyat isteyiniz "

- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösteri , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana .vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanımına giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.

Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden ( Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki ( Belge No 3490010217 ) garanti şartları geçerlidir.

- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

- KATALOG ve görsellerdeki ürünler temsili amaçlıdır. Teklif edilen ekipman ile farklılık gösterebilir.

Geçerlilik Tarihi : 31.12.2021 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."