

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ



ISI POMPASI-HAVUZ UYGULAMASI FİYAT LİSTESİ


Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü



Çalışma Şartları			
ISI POMPASI		HAVUZ DEVRESİ	
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış
55°C	50°C	15°C	30°C

KAZAN DEVRESİ		HAVUZ DEVRESİ		EŞANJÖR		MÜŞTERİ FİYAT EURO+KDV	
KAPASİTE kW/h	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	SİPARİŞ KODU		MODEL
12 kW	2,1	2,7	0,7	0,4	M3-FG-12/5530	M3-FG	282 €
16 kW	2,8	2,7	0,9	0,4	M3-FG-16/5530	M3-FG	294 €
20 kW	3,5	2,7	1,2	0,4	M3-FG-20/5530	M3-FG	305 €
25 kW	4,4	3,0	1,4	0,5	M3-FG-25/5530	M3-FG	317 €
35 kW	6,1	3,4	2,0	0,7	M3-FG-35/5530	M3-FG	334 €
50 kW	8,7	3,9	2,9	0,7	M3-FG-50/55030	M3-FG	369 €
60 kW	10,5	3,9	3,4	0,6	M3-FG-60/5530	M3-FG	404 €
75 kW	13,1	4,2	4,3	0,7	T5-MFG-75/5530	T5-M	725 €
100 kW	17,5	5,2	5,7	0,8	T5-MFG-100/5530	T5-M	775 €

Contalı / Sökülebilir Model		
MODEL	M3	T5
Yükseklik, H (mm)	480	737
Genişlik, W (mm)	180	245
Uzunluk, L (mm)	300..500	300
Bağlantı Çapı	1 1/4"	2"
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar



DiĞER ŞARTLAR ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)
ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya % 2 fiyatlara ilave edilerek Kredi Kartı
TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz
Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

Sipariş Kodu Örneği: M3-12/5530

M3 ; Ürün Modeli
12; Kapasite Bilgisi (kW)
55; Isı Pompası Primer Devre Giriş Suyu Sıcaklığı (°C)
30; Havuz Suyu Sekonder Devre Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C)

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik - - Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız
- Eşanjör Bağlantı Ağzları : M3-T5 Dış Dış Boru Bağlantılı
- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.
Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'ın ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.
- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
Geçerlilik Tarihi : 31.12.2021 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."