

ALFA LAVAL PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ



KULLANIM SICAK SUYU HAZIRLAMA UYGULAMASI FİYAT LİSTESİ

Alfa Laval Ege Bölge Distribütörü




Çalışma Şartları			
KAZAN DEVRESİ		BİNA DEVRESİ	
Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış
70°C	50°C	10°C	55°C

KAPASİTE kW/h	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	KAZAN DEVRESİ		BİNA DEVRESİ		EŞANJÖR	MODEL	MÜŞTERİ FİYAT EURO+KDV
			Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS			
25	1,1	0,4	0,5	0,1	T2B-25/7055	T2B-FG	226 €		
50	2,2	2,2	1,0	0,6	M3-50/7055	M3-FG	255 €		
75	3,3	3,1	1,4	0,8	M3-75/7055	M3-FG	275 €		
100	4,4	3,1	1,9	0,8	M3-100/7055	M3-FG	307 €		
125	5,5	3,2	2,4	0,8	M3-125/7055	M3-FG	338 €		
150	6,6	3,3	2,9	0,8	M3-150/7055	M3-FG	370 €		
175	7,7	3,4	3,4	0,8	M3-175/7055	M3-FG	401 €		
200	8,8	3,3	3,8	0,9	T5-200/7055	T5-MFG	541 €		
225	9,9	3,3	4,3	0,8	T5-225/7055	T5-MFG	563 €		
250	11,0	3,3	4,8	0,8	T5-250/7055	T5-MFG	586 €		
275	12,0	3,3	5,3	0,8	T5-275/7055	T5-MFG	608 €		
300	13,0	3,4	5,7	0,9	T5-300/7055	T5-MFG	631 €		
325	14,0	3,4	6,2	0,9	T5-325/7055	T5-MFG	653 €		
350	15,5	3,4	6,7	0,9	T5-350/7055	T5-MFG	675 €		
400	18,0	3,5	7,6	0,9	T5-400/7055	T5-MFG	720 €		
450	20,0	3,7	9,0	0,8	T5-450/7055	T5-MFG	776 €		
500	22,0	3,5	10,0	0,8	T5-500/7055	T5-MFG	832 €		

Contalı / Sökülebilir Model

MODEL	T2B	M3	T5
Yükseklik, H (mm)	380	480	737
Genişlik, W (mm)	140	180	245
Uzunluk, L (mm)	165...275	300..500	300
Bağlantı Çapı	3/4"	1 1/4"	2"
Max.Çalışma Sıcaklığı	90°C	90°C	90°C
Max.Çalışma Basınç	10 bar	10 bar	10 bar



Sipariş Kodu Örneği : M3-50/7055

M3 ; Ürün Modeli

50 ; Kapasite Bilgisi (kW)

70 ; Kazan Suyu Primer Devre Giriş Suyu Sıcaklığı (°C)

55 ; Sıcak Su Sekonder Devre Çıkış Suyu Sıcaklığı (°C)

Diğer Şartlar ;

PARA BİRİMİ : KDV Hariç, EURO (Avrupa Para Birimi)
ÖDEME : Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden, teslimde banka havalesi ile veya Kredi Kartı mail order
TESLİM SÜRESİ ve YERİ : 2...10 gün içinde, İzmir Depomuz
Opsiyon : Stoklarımızla Sınırlıdır.

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik - - Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız
 - Eşanjör Bağlantı Ağzları : T2, M3-T5 Karbon Çeliği gövde üzeri İç Dişli
 - Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb. ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır.
 - Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8 – Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.
 - Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
- Geçerlilik Tarihi : 31.12.2021 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."