



DENİZ SUYU - JEOTERMAL SU Havuzları
150 ppm üzeri Klorür (pH=min 8) içeren
Kapalı Yüzme Havuzu Isıtma Sistemi İçin
TITANIUM PLAKALI EŞANJÖR

FİYAT LİSTESİ

Çalışma Şartları			
KAZAN DEVRESİ SICAKLIKLARI		HAVUZ DEVRESİ SICAKLIKLARI	
Giriş	Çıkış	İlk	Son
70°C	50°C	12°C	28°C

Havuz Hacmi m3	İlk Isıtma Süresi	KAPASİTE kW	KAZAN DEVRESİ (Sıcak Su)		HAVUZ DEVRESİ (Tuzluluk içeren)		EŞANJÖR SİPARİŞ KODU	FİYAT EURO+KDV
			Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS	Debi m3/h	Eşanjör Direnç mSS		
30	24 Saat	27	1,2	0,8	1,5	1,2	M3-HI70/28-27	680,00 €
50	24 Saat	45	2,0	0,9	2,4	1,4	M3-HI70/28-45	766,35 €
60	24 Saat	55	2,4	0,9	2,9	1,5	M3-HI70/28-55	809,52 €
70	24 Saat	63	2,8	1,0	3,4	1,5	M3-HI70/28-63	852,70 €
80	24 Saat	72	3,2	1,0	3,9	1,6	M3-HI70/28-72	895,87 €
90	36 Saat	55	2,4	0,9	2,9	1,5	M3-HI70/28-55	809,52 €
100	36 Saat	60	2,7	0,9	3,3	1,4	M3-HI70/28-60	852,70 €
125	36 Saat	75	3,3	1,1	4,1	1,8	M3-HI70/28-75	895,87 €
150	36 Saat	90	4,0	1,2	5,0	2,0	M3-HI70/28-90	939,05 €
175	36 Saat	105	4,7	1,4	6,0	2,3	M3-HI70/28-105	982,22 €
200	36 Saat	120	5,3	1,5	6,5	2,5	M3-HI70/28-120	1.025,40 €
250	36 Saat	150	6,7	1,8	8,2	3,0	M3-HI70/28-150	1.111,75 €
300	36 Saat	180	8,0	2,0	10,0	3,3	M3-HI70/28-180	1.241,27 €
400	48 Saat	180	8,0	2,0	10,0	3,3	M3-HI70/28-180	1.241,27 €

Sipariş Kodu

M3 HI 70 28 27

↓ Eşanjör Kapasitesi (kW)
 ↓ Sec.Dev.Çıkış Sıcaklığı (°C)
 ↓ Prim.Dev.Giriş Sıcaklığı (°C)
 ↓ Havuz Isıtma

Ürünün modeli

- Plaka Malzemesi ; AISI316 Kalite Paslanmaz Çelik - - Conta Malzemesi : Nitrile (NBR) Clip-On yapıştırmasız

- Eşanjör Bağlantı Ağızları : M3-T5 boru bağlantılı

" Bağlantı ağızlarının paslanmaz boru veya yaka taleplerinizde lütfen revize fiyat isteyiniz "

- Plakalı eşanjörler üzerinde herhangi bir sıcaklık - basınç gösterir , ölçü kontrol, emniyet , otomasyon ekipmanı, pislik tutucu , vana ..vb.

ekipmanlar bulunmamaktadır . Bu ekipmanların ve sistemin kullanıma giden çıkış suyu sıcaklığı kontrol ve emniyet otomasyonu sistemi

kuran firma tarafınca projelendirilip kurulumu yapılmalıdır. Eşanjörlerde kullanılan akışkan kalitesinden (Paslanmaz çelik plakalar için, Min.Ph 8

- Klorür seviyesi 150 ppm geçmemelidir.) veya tesisattan kaynaklanan her türlü hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.İmalatçı firma

Alfa Laval'in ürün ile birlikte göndermiş olduğu Kullanım Klavuzundaki (Belge No 3490010217) garanti şartları geçerlidir.

- Farklı Kapasite, Çalışma Sıcaklıkları, Basınç Düşümleri ve bağlantı şekli için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

- KATALOG ve görsellerdeki ürünler temsili amaçlıdır. Teklif edilen ekipman ile farklılık gösterebilir.

Geçerlilik Tarihi : 31.12.2021 "Değişim Isı Teknik Ltd. bu belgede değişiklik yapma hakkını saklı tutar."